

Technical Data

BlueTalk



BlueTalk ist eine Schnittstelle zwischen einem Bluetooth-fähigen Mobiltelefon bzw. Funkgerät und einem Industrie-Headset

- Verbindung mit Bluetooth-fähigen Mobiltelefonen ab V. 2.1 (inkl. Apple iPhone)
- Verbindung mit Analog- / Digitalfunkgeräten auf Anfrage
- Je nach Bedarf können unterschiedliche Headsets angeschlossen werden
- lange Akkulaufzeit durch integrierten Lithium-Polymer Akku
- Sprachansagen geben Statusmeldungen und Warnhinweise aus
- Gesprächsannahme /– Beendigung und Wahlwiederholung
- Zusätzlich zur integrierten Sprechtaete ist eine drahtlose Sendetaete mit 1 Taete (nur PTT) oder 2 Taeten (PTT und Vollduplex) lieferbar
- robustes Gehäuse mit schmutz- und wasserabweisender Folientastatur
- Kleiderclip zur Befestigung z.B. am Gürtel

Technische Daten

BT Industrie-Adapter

Material:	ABS-Kunststoff
Betriebsspannung:	3,7 V (LiPo- Akku)
Akkulaufzeit:	ca. 8h (je nach Nutzungsverhalten)
Sendefrequenz:	2,4 Ghz (ISM-Band)
Reichweite:	max. 5 m
Bluetooth-Standard:	Bluetooth Ver. 2.1
Headset-Anschluss:	12polige Hirose-Buchse (HR10A-10P-12S)
Betriebstemperatur:	-20 °C bis 55 °C
Abmessungen (LxBxH)	70 mm x 44 mm x 18 mm
Gewicht:	93 g

Drahtlose Sprechtaete

Material:	ABS-Kunststoff
Betriebsspannung:	3 V DC (Knopfzelle CR-2032)
Batterielaufzeit:	ca. 12 Monate
Sendefrequenz:	868 Mhz (ISM-Band)
Reichweite:	max. 5 m
Abmessungen (LxBxH)	57 mm x 35 mm x 9 mm
Betriebstemperatur:	-20 °C bis 55 °C
Gewicht:	16 g

