

Technical Data

OnGuard III



Hör-/Sprechgarnitur für verdeckte Einsätze

- höchster Tarnfaktor
- Anschluss an alle gängigen analogen und digitalen Funkgeräte
- Hand-Sendetaste PTT-1
- Miniatur-Mikrofon welches z.B. sehr diskret am Hemdrevers befestigt werden kann
- aufsteckbare Umhängespule
- kombinierbar mit allen gängigen Induktionshörern
- Farbe: Beige oder Schwarz

Technische Daten

Mikrofon:

Arbeitsprinzip:	elektret
Richtcharakteristik:	omnidirektional
Impedanz:	2000 Ohm
Empfindlichkeit:	-39 dB V / Pa, 1 kHz
Frequenzgang:	300 Hz – 5 kHz

Lautsprecher (Indukt RS7):

Betriebsspannung:	1,4 V (Batterie)
Stromaufnahme:	1 mA
Betriebsdauer:	ca. 80 Std.
Batterietyp:	A 10
Gewicht (inkl. Batterie):	1,5 g
Arbeitsprinzip:	magnetisch
Kennschalldruckpegel:	max. 120 dB
Frequenzgang:	300 Hz – 5 kHz

Sendetaste (PTT-1):

Gehäuse:	Santoprene Gummi, beige
Lebensdauer Taster:	mindestens 50.000 Schaltzyklen

Sonstige Angaben:

Temperaturbereich:	-10°C bis +40°C
Gewicht:	72 g (inklusive PTT-Taste)

